

SINCE 1983

SINMAG

Our best service, your best choice

**Reliable Partner
of
Baking Industry**



Company Introduction

公司
簡介

- 1983年創立於臺灣。
 - 1995年設立新麥機械(無錫)有限公司。
 - 2007年在台灣上市。
 - 2008年成立廚房設備部門，開發烤雞爐、肉類加工設備、比薩設備、萬用烤箱、油炸爐等。
 - 2010年年底新麥集團有6個公司，臺灣為總公司，大陸、美國、馬來西亞、泰國、印度各有一個公司。
 - 新麥是全世界製造烘焙用設備產品最完整的公司之一。有攪拌機、打蛋機、分割機、滾圓機、整形機、醱酵箱、凍藏醱酵箱、層爐、轉爐、熱風爐、切片機、冰箱、蛋糕櫃等麵包店、麵包廠、蛋糕店、蛋糕廠所需的各項設備。大陸廠房面積約11萬平方米，員工1200人左右。
 - 新麥產品一半在國內銷售，一半外銷。美國是最大的外銷市場，歐洲、日本也是主要的外銷市場，產品品質已趕上歐美、日本等先進國家標準。
 - 新麥有強大的研發中心，在2009年被評定為高新企業，擁有ISO9001認證、ISO14000認證。
 - 在大陸，國際的連鎖超市、臺灣的連鎖超市、大陸本地的連鎖超市的麵包房大多採用新麥的烘焙設備，如沃爾瑪、家樂福、大潤發、華潤萬家等。在大陸，新麥設有40個辦事處/分公司，提供快速的售後服務。
 - 新麥還有臺灣德麥，無錫芝蘭雅，無錫三能等關聯企業，對烘焙業最瞭解，能提供最完整的服務，是烘焙業永遠可靠的夥伴。
 - 2014年台灣新麥通過ISO9001、ISO14001認證。
- 品質證策：提供先進優質之產品及服務，成為烘焙及餐飲業持續滿意之設備夥伴。





Contents 目錄

■ 攪拌機系列	01~02
■ 分割滾圓系列	03~06
■ 整型機系列	07~08
■ 吐司生產線	09~10
■ 丹麥壓麵機系列	11~12
■ 醱酵箱系列	13~14
■ 凍藏醱酵箱	15
■ 打蛋機系列	16~17
■ 層爐系列	18~20
■ 瓦斯爐系列	21
■ 層爐 + 醱酵	22
■ 熱風爐系列	23~24
■ 旋轉台車爐	24~25
■ 烤爐系列	26
■ 隧道爐	27
■ 切片機系列	28
■ 其他	29~30
■ 大廚房設備	31~34

備註：1. 未注明用電的機型即為三相電。

2. 機器選配部份需另加價。



攪拌機系列



SM2-10



SM-25



SM-50



SM-50T



SM-80T/SM-120D



SM-160DB



SM-200T

攪拌機——標準系列

型 號		SM2-10	SM-25	SM-50	SM-50T	SM-80T	SM-120D	SM-160DB	SM-200T
容 量 (kg)	麵 粉	5	12.5	25	25	50	75	100	125
	麵 糰	10	25	50	50	80	120	160	200
功 率 (kw)		1.1	2.2	3.375	3.74	4.87	6.75	9	10.5
鉤轉速 (rpm)	第1速度	190	144	98	133	125	130	115	98
	第2速度	325	288	196	266	250	260	230	196
缸轉速 (rpm)	第1速度	18	13.1	12	21	21	22	14.6	11
	第2速度	31	26.2	24	21	21	22	14.6	11
重 量 (kg)		88	135	240	320	398	600	785	1300
尺 寸 (cm)	寬	37.5	55	60	65	75	83	97	98
	深	70	83	93	106	112	130	153	158
	高	81	105	119	125	130	142	150	158
備 註		SM-25可以訂製用單相電，但只有一個轉速							



攪拌機系列

突缸系列特點

- 智能型判斷停機
- 凸型缸底
- 還有溫度計
可以測溫度



SM-25PIN



SM-50PIN



SM-80PIN



SM2-120aE



SM-200aFA



SM-200SP

型 號		液晶面板, 突缸系列			離缸式系列		
容 量 (kg)	麵 粉	SM-25PIN	SM-50PIN	SM-80PIN	SM2-120aE	SM-200aFA	SM-200SP
	麵 糰	12.5	25	50	75	125	125
功 率 (kw)		2.2	3.74	4.87	9.75	11.5	13
鈎轉速 (rpm)	第1速度	144	133	125	110	105	96
	第2速度	288	266	250	220	210	192
缸轉速 (rpm)		25.4	21	21	13	11	12.5
重 量 (kg)		160	320	385	1320	1350	1500
尺 寸 (cm)	寬	54.5	65	75	83	125.6	119
	深	85.8	106	112	166	173	194
	高	107.5	125	130	137/187(升高)	124.5/179.5(升高)	148.2/204.2(升高)
選 配		—			舉缸機		



舉缸機

型 號	BLT-120/1800	BLT-200/1800
功 率 (kw)	1.5	1.5
外形尺寸 (cm)	寬130 × 深175	
缸舉起後傾倒位置的缸邊緣距地面之距離	標準高度180cm, 其他高度可訂製	
整體高度 (cm)	標準高度為328.2, 其他高度可訂製	
重 量 (kg)	標準重量1580, 隨舉缸高度增加而增大	

用於和離缸式攪拌機配合使用, 使原本手工取出麵糰的動作機械化, 節省工作時間。配合多個攪拌缸輪換使用, 使工作效率達到最高。

分割滾圓機系列



SINMAG

電動分塊機

型 號		SM-636
分割麵糰數量		36
產 能 (個/小時)		—
分割麵糰範圍 (g)		30-100
功 率 (kw)		0.2
尺 寸 (cm)	寬	52
	深	42
	高	122
重 量 (kg)		180
標 配		2個分割盤



SM-636



DIV-20

液壓分塊機

型 號		DIV-20	DIV-30
分割麵糰數量		20	30
產 能 (個/小時)		/	/
分割麵糰範圍 (g)		100-800	100~500
功 率 (kw)		1.5	1.5
尺 寸 (cm)	寬	68	68
	深	70	70
	高	105	105
重 量 (kg)		231	231
標 配		四個短的清潔管道	四個短的清潔管道

半自動分割滾圓機

型 號		SM-3-30
分割麵團數量		30
產 能 (個/小時)		—
分割麵糰範圍 (g)		30-100
功 率 (kw)		0.75
尺 寸 (cm)	寬	65
	深	71
	高	205
重 量 (kg)		340
標 配		3個分割盤



SM-3-30



分割滾圓機系列

SINMAG

全自動分割滾圓機

型 號	SM-3-30A
分割麵糰數量	30
產 能(個/小時)	5000~6000
分割麵糰範圍(g)	30~100
功 率(kw)	1.1
尺 寸(cm)	寬 80
	深 60
	高 160
重 量(kg)	680
標 配	3個分割盤



SM-3-30A



全自動分割滾圓機

型 號	SM-330AY	SM-352AY	SM-430AY	SM-414AY
分割麵團數	30	52	30	14
滾圓重量範圍(g)	30-100	16-45	40-130	130-250
功 率(kw)	1.3	1.3	1.3	1.3
重 量(kg)	370	370	370	370
尺 寸(cm)	寬 62	62	62	62
	深 69	69	69	69
	高 160	160	160	160
標 配	3個分割盤			

SM-330AY/SM-352AY
SM-430AY/SM-414AY

五口連續分割滾圓機

型 號	SMD-5P	SMD-K5P
分割麵糰數量	5	5
產 能(個/小時)	7500	6000
分割範圍麵糰(g)	滾圓槽1 35-43	30-70
	滾圓槽2 55-65	55-100
	滾圓槽3 77-87	-
功 率(kw)	3	1.2
尺 寸(cm)	寬 148	200
	深 225	92
	高 180	165
重 量(kg)	1170	640
標 配	有三種規格的滾圓筒供選擇，標配一個滾圓筒	其他規格滾圓筒另議



SMD-5P



SMD-K5P

機器外觀及配件如有調整，恕不另行通知，以實際產品為準。04

分割滾圓機系列



SINMAG



SMD2-3P



SMD-SS2P

連續分割機

型 號		SMD2-2P	SMD2-3P	SMD2-4P	SMD2-6P	SMD-SS2P/1	SMD-SS2P/2
分割麵糰數量		2	3	4	6	1	2
最大產能(個/小時)		3000	4500	6000	9000	1500	3000
分割麵糰範圍(g)		50-560	30-350	50-480	30-300	40-200	20-100
功 率(kw)		1.8	1.8	1.8	1.8	1	1
尺 寸(cm)	寬	174	174	191.5	191.5	159	159
	深	128.5/142(含把手)	128.5/142(含把手)	128.5/142(含把手)	128.5/142(含把手)	142(含把手)	142(含把手)
	高	178	178	178	178	151	151
重量(kg)		900		1000		730	730
備註		活塞室採用不銹鋼材質，不會腐蝕生鏽， 可調節輸送帶高度(79~96cm)，分割範圍以產品而定					產能會依麵團特性有所改變 輸送帶可調整高度70~90cm 入料漏斗容量麵團37Kg



SMD2-PLC-3P

連續分割機(液晶操作面板)

型 號		SMD2-PLC-2P	SMD2-PLC-3P	SMD2-PLC-4P	SMD2-PLC-6P
分割麵糰數量		2	3	4	6
最大產能(個/小時)		3000	4500	6000	9000
分割麵糰範圍(g)		50-560	30-350	50-480	30-300
入料漏斗容量麵團(kg)		140	140	190	190
功 率(kw)		2	2	2	2
尺 寸(cm)	寬	175	175	193	193
	深	130	130	130	130
	高	177	177	177	177
重量(kg)		920		1020	
備註		最大產能會依麵團特性有所限制 輸送帶可調整高度73~96cm			

特性:

1. 不銹鋼活塞室，不生鏽，不腐蝕。
2. 麵團分割壓力可調整，不破壞麵筋。
3. 液晶面板操作，變頻器控制，操作簡單快速。
4. 伺服馬達調整重量，省力快速。



分割滾圓機系列

SINMAG

錐型滾圓機

型 號	SMQ-10	SMQ-20	SMQ-10S	SMQ-20S	SMQ-30
產 能(個/小時)	2000	4500	2000	4500	4500
麵糰範圍(g)	200-1200	200-1200	60-300	60-300	30-1200
功 率(kw)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.9
尺 寸(cm)	寬	110	120	110	120
	深	120	130	120	130
	高	150	170	150	170
重 量(kg)	350	700	350	700	780



SMQ-20S

錐型滾圓機

型 號		SMQ-300TR
最大產能(個/小時)		4500
滾圓重量範圍(g)		30-300
功 率(kw)		0.75
尺 寸(cm) (含撒粉器尺寸)	寬	110.5
	深	100.2
	高	155
備 註		出口高度972mm軌道長度4640mm
表面處理		錐體表面為鍍硬鉻及鐵氟龍二種選擇， 軌道表面為鐵氟龍不沾處理。
重 量(kg)		473
備 註		1. 吐司麵團選用錐體表面鍍鉻處理 2. 黏性麵團選用錐體表面鐵氟龍處理 3. 軌道均為鐵氟龍不沾處理



SMQ-300TR

直筒滾圓機

型 號		SMQ-V6
最大產能(個/小時)		6000(依麵團大小會有不同)
滾圓重量範圍(g)		35-500
入口高度(cm)		90
電 壓		三相
功 率(kw)		1.5
撒 粉 機(kw)		0.06
滾圓軌道最大長度(cm)		510
尺 寸(cm) (含撒粉器尺寸)	寬	154/114(佔地)
	深	114/114(佔地)
	高	204/204(佔地)
重 量(kg)		1000
備 註		1. 吐司麵團選用主體表面鍍鉻處理 2. 黏性麵團選用主體表面鐵氟龍處理 3. 軌道均為鐵氟龍不沾處理 4. 軌道可配合麵團大小調整滾圓空間



SMQ-V6

整型機系列



SINMAG



SM-307



SM-230J

整型機

型 號	SM-307	SM-230J
產 能(個/小時)	2000	1800
麵糰範圍(g)	50-600	30-350
整形寬度(cm)	38	30
滾輪間距調節範圍(cm)	0.1-1.5	0.1-1.5
尺 寸(cm)	寬	68
	深	168
	高	114
功 率(kw)	0.75	0.4
重 量(kg)	220	160





整型機系列

SINMAG

法式整型機

型 號	SM-380(SM-380B)	
產 能(個/小時)	2500	
麵糰範圍(g)	50-900	
整形寬度(cm)	78	
功 率(kw)	0.375	
尺 寸(cm)	寬	110
	深	77
	高	165
重 量(kg)	250	
備 註	—	



SM-380(SM-380B)



SDM-340B



SDM-340B2

吐司整型機

型 號	SDM-340B	SDM-340B2
麵糰範圍(g)	30-300	30-300
產 能(個/小時)	2500	4500
工作寬度(cm)	40	80
上滾輪間隙(cm)	0.5-0.9	
下滾輪間隙(cm)	0.1-0.5	
壓板高度(cm)	1-5	1-5
功 率(kw)	0.4	0.75
尺 寸(cm)	寬	106
	深	195
	高	135
重 量(kg)	160	

吐司生產線



SINMAG



吐司生產線

吐司生產線機器表

編 號	最大產能 (個/小時)	麵糰重量 (g)	機器組合
1	1800	100-300	CP-90+SMP-70+SM-380+輸送工作臺
2	2400	100-300	SMD2-3P+SMQ-30+SMP-90+SM-380+輸送工作臺
3	3000	100-300	SMD2-3P+SMQ-30+SPQ-8136+SM-380B+輸送工作臺
4	4500	100-300	SMD2-3P+SMQ-30+SPQ-8172+SDM-340B2+輸送工作臺
5	6000	100-300	SMD2-4P+SMQ-V6+SPQ-10/165+2×SDM-340B2+2×輸送工作臺

備註:

1. 產能依麵糰鬆弛時間不同而有差異
2. 可依客戶需求製作吐司生產線設備

中間醱酵箱

型 號	SMP-70	SMP-90
最大產能 (個/15分鐘)	1800	2500
最大可容納麵團 (g)	100-300	100-300
功 率 (kw)	0.9	0.9
尺 寸 (cm) (含撒粉器尺寸)	寬	167
	深	215
	高	249



吐司生產線

SINMAG



CP-90



SMD2-3P



SMQ-30



SM-380(SM-380B)



SMP-70



SM-340B2



丹麥壓麵機系列

SINMAG

桌上型壓麵機

型 號	SM-520S	
類 型	桌上式	
工作寬度 (cm)	50	
輸送臺長度 (cm)	67	
齒輪間距 (cm)	0.03-3	
尺 寸 (cm) (工作臺打開狀態)	寬	146
	深	94
	高	58
尺 寸 (cm) (工作臺折疊狀態)	寬	85
	深	94
	高	67
功 率 (kw)	0.55	
重 量 (kg)	100	



SM-520S



SM-520F



SM-520/SM-630



SM-630C

落地壓麵機

型 號	SM-520F	SM-520	SM-630	SM-630C
類 型	落地式	落地式	落地式	落地式
工作寬度 (cm)	50	50	60	58.5
輸送臺長度 (cm)	98	98	140	140
齒輪間距 (cm)	0.03-2	0.03-2	0.03-2	0.03-5
尺 寸 (cm) (工作臺打開狀態)	寬	261	330	348
	深	103	113	104
	高	117	117	127
尺 寸 (cm) (工作臺折疊狀態)	寬	120	200	205
	深	103	113	104
	高	175	198	200
功 率 (kw)	0.55	0.75	0.75	0.75
重 量 (kg)	168	220	260	300



丹麥壓麵機系列

SINMAG



SM-303

SM-303重複壓麵機適用於含水量較少的麵糰，使麵糰輸送、折疊和揉壓自動連續完成，從而使麵糰產生筋性。該機可用於饅頭、包子、法式餐包等硬麵糰產品的生產。此機無需人工翻動及折疊，既衛生又安全。

重複壓麵機

型 號		SM-303
滾輪調整範圍 (cm)		0.5~2
尺 寸 (cm)	寬	160
	深	105
	高	145
功 率 (kw)		2.5
重 量 (kg)		550
標 配		灑粉器

自動壓麵機

型 號		SM-YMZD500	SM-YMZD600
壓麵寬度 (cm)		50	60
麵團重量範圍 (kg)		0.5~7	0.5~9
滾輪調整範圍 (cm)		0.8~2	0.8~2
尺 寸 (cm)	寬	134	134
	深	77	87
	高	124	124
功 率 (kw)		3	3
重 量 (kg)		343	356



羊角卷型機

型 號		CR-4000
輸送帶寬度 (cm)		27
產 能 (個/小時)		4000
麵糰尺寸 (cm)	底寬	6~18
	高	10~22
尺 寸 (cm)	寬	180
	深	58
	高	110
功 率 (kw)		0.75
重 量 (kg)		500



CR-4000

醱酵箱系列



SINMAG



SM-16FT



SM-32FT

插盤式醱酵箱

型 號	SM-16FT	SM-32FT
烤盤數量	16	32
烤盤尺寸(cm)	46×72	46×72
烤盤架層數	16	16
烤盤放置方式		
尺 寸 (cm)	寬	58
	深	98
	高	212.5
重 量 (kg)	200	300
門	單門	雙門
功 率 (kw)	1.6	2
控制模式	觸控面板	
外表面板材	不鏽鋼板材含30mmPU保溫層	



SM-8M

教學式醱酵箱

型 號	SM-4M	SM-8M	SM-12M
烤盤數量	8	16	24
烤盤尺寸(cm)	46×72	46×72	46×72
烤盤架層數	8	8	8
烤盤放置方式			
尺 寸 (cm)	寬	58	112
	深	107	107
	高	232	232
門	4	8	12
功 率 (kw)	2	2	4
控制模式	數控面板		
外表面板材	不鏽鋼SUS430/HL		



醱酵箱系列

SINMAG



ST-2R



ST-4R



ST-100/ST-200

台車式醱酵箱 (配合醱酵蒸氣發生器使用)

型 號	ST-2R	ST-4R
台車數量	2	4
烤盤尺寸(cm)	40×60	40×60
烤架尺寸(cm)	68×81×180	68×81×180
尺 寸 (cm)	寬	121.5
	深	200
	高	229
重 量 (kg)	260	350
門	單門 (散件)	雙門 (散件)
功 率 (kw)	4	4
控制模式	觸控面板	
外表面板材	不銹鋼板材含50mmPU保溫層	
備 註	任何尺寸的台車式醱發箱可根據客戶要求定制	

醱酵蒸氣發生器

型 號	ST100	ST200
台車數量	4	8
台車尺寸 (cm)	68×81×180	68×81×180
尺 寸 (cm)	寬	56
	深	23
	高	165
重 量 (kg)	80	90
功 率 (kw)	4	8
電 壓	單相	三相



SM-2RT

台車式醱酵箱

型 號		SM-2RT
台車數量		2
烤盤尺寸(cm)		46×72
台車尺寸(cm)		53.5×73×180
尺 寸 (cm)	寬	152
	深	113
	高	237
重 量 (kg)		200
門		雙門(整機)
功 率 (kw)		2.3
控制模式		觸控面板
外表面板材		不銹鋼板材含50mmPU保溫層
備 註		任何尺寸的台車式醒發箱可根據客戶要求定制

凍藏醱酵箱



SINMAG



DC-18F
插盤式凍藏醱酵箱



DC-236S



DC-36S



DC-36F

型 號		DC-18F	DC-236S	DC-36S	DC-36F
烤盤數量		18	36	36	36
烤盤尺寸(cm)		46×72	40×60	40×60	46×72
烤盤架層數		18	18	18	18
烤盤放置方式					
尺 寸 (cm)	寬	77	76	76	127
	深	107	123	120	107
	高	220	220	220	220
重 量 (kg)		260	250	260	375
門		單門	雙門	單門	雙門
功 率 (kw)		2	1.5×2	2.3	2.6
電 壓		單相			
控制模式		觸控面板	2個觸控面板	觸控面板	觸控面板
外表面板材		不銹鋼板材含60mmPU保溫層	不銹鋼板材含50mm保溫層	不銹鋼板材含50mm保溫層	不銹鋼板材含60mm保溫層



DC-2RB(整)雙門



DC-2R(單門)

台車式凍藏醱酵室

型 號	DC-2RB(DC-2RT)	DC-2R	DC-4R
台車數量	2	2	4
烤盤尺寸 (cm)	46×72	40×60	40×60
台車放置方式			
台車尺寸 (cm)	53.5×73×180	67.5×81×180	67.5×81×180
尺 寸 (cm) (含頂部壓縮機)	寬	152	219
	深	113	200
	高	237	231
重 量 (kg)	200	250	400
門	雙門(整機)	單門(散件)	雙門(散件)
壓縮機功率 (hp)	1.125	2	2
熱交換器功率 (kw)	2.3	4	6
控制模式	觸控面板		
溫度範圍 (℃)	2~40		
外表面板材	不銹鋼板材含50mmPU保溫層		
備 註	任何尺寸的台車式冷藏醱酵室可根據客戶要求訂制		



打蛋機系列

SINMAG



SM-800



SM-200



SM-300



SM-402N

打蛋機

型 號	SM-800	SM-200	SM-300	SM-402N
容 量 (L)	8L	20L	30L	40L
攪拌速度 (rpm)	132-234-421	106-287-520	155-280-500	99-176-320
重 量 (kg)	25	93	160	185
尺 寸 (cm)	寬	30	53	66
	深	40	48	55
	高	58	85	120
功 率 (kw)	0.2	0.56	0.75	1.2
電 壓	110V	220V	220V	220V
標 配	1桶3件	2桶3件	2桶3件	2桶3件
選 配	安全網			



SM-101



SM-201



SM-201H



SM-401



SM-600CS

打蛋機——機械變速系列（舊款售完售新款式樣）

型 號	SM-101	SM-201	SM-201H	SM-401	SM-600CS
容 量 (L)	10	20	20	40	60
攪拌速度 (rpm)	148/307/509	127/287/534	127/287/534	105/208/404	73/109/146/218
功 率 (kw)	0.25	0.55	0.375	0.75	2.2/2.8
電 壓	單相	單相	單相	單相	三相
尺 寸 (cm)	寬	43	53	53	62
	深	43	51	51	67
	高	70	83	105	100
重 量 (kg)	60	100	110	170	480
標 配	2缸3配				
選 配	安全網				

機器外觀及配件如有調整，恕不另行通知，以實際產品為準。 16

打蛋機系列



SINMAG



SM-20L



SM-40L



SM-60L



SM-60LM



SM-80L

打蛋機——變頻系列

型 號	SM-20L	SM-40L	SM-60L/SM-60LM	SM-80L
容 量 (L)	20	40	60	80
攪拌速度 (rpm)	148-492	125-424	165-450	133-400
功 率 (kw)	1.1	2.2	3	4.5
電 壓	單相	三相	三相	三相
尺 寸 (cm)	寬	56	74	87
	深	84	101	110
	高	95	140	150
重 量 (kg)	160	320	385/395	490
標 配	2缸3配件 安全網	2缸3配件 安全網	2缸3配件 安全網、小推車	2缸3配件 安全網、小推車、 自動升降缸
選 配	10L缸、扇、鉤、球	20L缸、扇、鉤、球	30L缸、扇、鉤、球	60L缸、扇、鉤、球



層爐系列

SINMAG



SM-901A/SM-901C



SM-901A+底架(含底架高度115cm)



SK2-P944FHG

單盤電層爐

型 號	SM-901A	SM-901C
層 數	1	1
每層烤盤數量	1	1
烤盤尺寸(cm)	46×72	40×60
烤盤放置方式		
電 壓	220V	220V
重 量(kg)	120	80
每層功率(kw)	3.6	2.8
溫度範圍(℃)	0-300	
外表面板材	前面	不銹鋼板材
	其他面	烤漆板 鍍鋁鋅板
開門方式	向下向外	
外形尺寸(cm)	寬	84
	深	105/113(含把手及後方突出物)
	高	40/45(加隔熱板)
每層內腔尺寸(cm)	寬	78
	深	102/135(含排煙罩)
	高	30/60(含排煙罩)
選 配	蒸氣設備	
	排煙罩	
	出入爐器	

豪華式電烤爐(不銹鋼門/玻璃門)

型 號		SK2-P944FHG
層 數		4
每層烤盤數量		4
烤盤尺寸 (cm)		40×60
烤盤放置方式		
重 量 (kg)		1112
每層功率 (kW)		9
溫度範圍 (℃)		0-300
外表面板材	前 面	不銹鋼板材
	其 他 面	不銹鋼板材
開門方式		向下向外
外形尺寸 (cm)	寬	172
	深	123/154(含排煙罩)
	高	196.5/226.5(含排煙罩)
每層內腔尺寸 (cm)	寬	130
	深	90
	高	23
選 配	蒸氣設備	
	排煙罩	
	出入爐器	

機器外觀及配件如有調整，恕不另行通知，以實際產品為準。 18

層爐系列



SINMAG

歐式電烤爐(門上掀式)



SE-944F

型 號	SE-944F	SE-943F
層 數	4	3
每層烤盤數量	4	4
烤盤尺寸 (cm)	40×60	40×60
烤盤放置方式		
重 量 (kg)	1040	910
每層功率 (kw)	7.2/9.2 (含蒸氣)	
溫度範圍 (℃)	0~300	
外表面板材	前面	不銹鋼板材
	其他面	不銹鋼板材
開門方式	向內向上	
外形尺寸 (cm)	寬	175
	深	123/154(含排煙罩)
	高	208.5/238.5(含排煙罩)
每層內腔尺寸 (cm)	寬	130
	深	90
	高	22
標 配	蒸氣設備	
選 配	出入爐器	
	排煙罩	



SM-523TW

型 號	SM-523TW	SM-524TW
層 數	3	4
每層烤盤數量	2	2
烤盤尺寸 (cm)	46×72	46×72
烤盤放置方式		
電 壓	220v	220v
重 量 (kg)	630	850
每層功率 (kw)	6.5	6.5
溫度範圍 (℃)	0~300	0~300
外表面板材	前面	不銹鋼板材
	其他面	鍍鋅鋅板
開門方式	向下向外	向下向外
外形尺寸 (cm)	寬	138
	深	110.5
	高	165
每層內腔尺寸 (cm)	寬	100
	深	80
	高	21
選 配	蒸氣設備, 石板	
	排煙罩	
	出入爐器	



層爐系列

SINMAG



SK-P633T



SK-P634T/SK2-P644FH

電烤爐(不銹鋼門/玻璃門)

型 號	SK-P633T	SK-P634T/SK-P634TG	SK2-P644FH/SK2-P644FHG
層 數	3	4	4
每層烤盤數量	3	3	4
烤盤尺寸(cm)	40×60	40×60	40×60
烤盤放置方式			
重 量 (kg)	780	980	1112
每層功率 (kW)	7	7	9
溫度範圍 (°C)	0-300		
外表面板材	前面	不銹鋼板材	
	其他面	鍍鋅鋅板	
外形尺寸 (cm)	寬	152	172
	深	127/158(含排煙罩)	127/158(含排煙罩)
	高	173/203(含排煙罩)	196.5/226.5(含排煙罩)
每層內腔尺寸 (cm)	寬	105	130
	深	90	90
	高	23	23
開門方式	向下向外		
選 配	蒸氣設備		
	排煙罩		
	石板、出入爐器		

瓦斯爐



SINMAG



SM-803A
(儀表面板)



SM-803T/SM-803F
(儀表面板)



SM-803TG/SM-803FG
(觸控面板)



(觸控面板)



(集成化控制面板)

瓦斯爐 (不銹鋼門/玻璃門)

型 號	SM-803T/SM-803TG	SM-803F/SM-803FG	SM-803A/SM-803AG	
層 數	3	3	3	
每層烤盤數量	3	4	5	
烤盤尺寸(cm)	40×60	40×60	40×60	
烤盤放置方式				
重 量 (kg)	819	975	1340	
電 壓	單相			
每層功率 (kw)	0.14	0.2	0.26	
每層熱量輸出 (kcal/h)	8600	9795	12660	
溫度範圍 (℃)	0-300			
外表面板材	前面	不銹鋼板材		
	其他面	鍍鋅鋅板		
開門方式		向下向外		
外形尺寸 (cm)	寬	149	177	219
	深	115/146(含排烟罩)	118/151(含排烟罩)	122/155(含排烟罩)
	高	176/206(含排烟罩)	176/206(含排烟罩)	186/216(含排烟罩)
每層內腔尺寸 (cm)	寬	102	130	172
	深	81	84	85
	高	24	24	25
選 配	蒸氣, 石板			
	排煙罩			
	出入爐器			



層爐+醱酵

SINMAG



SK-P632TG+SK-12P



SK2-622H+SK2-12P



MB2-622H+SM-10FG

層爐+醱酵

型 號	SK-P632TG	SK-12P	SK2-622H	SK2-12P	MB2-622H	SM-10FG
烤盤數量	3×2	12	2×2	12	2×2	10
烤盤尺寸 (cm)	40×60	40×60	40×60	40×60	40×60	40×60
烤盤架層數	/	6	/	6	/	5
烤盤放置方式						
尺 寸 (烤爐不含腳架)	寬	152	152	132	132	132
	深	127	127	109	105	105
	高	96	100	92	100	98.5
重 量 (kg)	490	220	450	200	425	160
功 率 (kw)	14	1.7	11	1.7	11	0.7
電 壓	三相	單相	三相	單相	三相	單相
控制模式	觸控面板		觸控面板		觸控面板	機械面板



SM-705EE+SM-716F



SM-705EE+底架

熱風爐+醱酵箱

型 號		SM-716F
烤盤數量		16
烤盤尺寸 (cm)		40×60
烤盤架層數		8
烤盤放置方式		
醒發箱尺寸 (cm)	寬	78
	深	100
	高	106
重 量 (kg)		70
功 率 (kw)		0.9
電 壓		單相
控制模式		觸控面板

機器外觀及配件如有調整，恕不另行通知，以實際產品為準。22

熱風爐



SINMAG

瓦斯熱風爐



SM-705G



SM-710G

型 號	SM-705G	SM-710G
烤盤數量	5	10
烤盤尺寸(cm)	40×60	40×60
層架高度(cm)	9	9
尺 寸(cm)	寬	81
	深	125
	高	94/185.5(含架)
重 量(kg)	186	250
電功率(kw)	0.5	1
電 壓	單相	
熱量輸出(kcal/h)	8730	17500
內腔板材	不銹鋼板	
外表面板材	前面	不銹鋼板
	其他面	鍍鋁鋅板



SM-704E



SM-705EE/SM-705EB



JSM-705E(Y)



SM-710E/SM-710EB

電熱風爐

型 號	SM-704E	SM-705EE	SM-705EB	SM-710EB	SM-710E	JSM-705E(Y)
烤盤數量	4	5	5	10	10	5
烤盤尺寸(cm)	40×60	40×60	46×66/46×76	46×66/46×76	40×60	40×60
層架高度(cm)	9	9	9	9	9	9
尺 寸(cm)	寬	78	87	87	78	81
	深	117	125	140	125	125
	高	54	59/151(含底架)	59	114/170(含底架)	69
重 量(kg)	110	136	150	300	220	135
功 率(kw)	6.5	9.5	12.5	25	19	9.5
內腔板材	不銹鋼板					
外表面板材	前面	不銹鋼板				
	其他面	鍍鋁鋅板				



熱風爐／旋轉台車爐

SINMAG

台車式熱風爐(不含臺車)

型 號		RV1
台車數量		單台車 每層單盤
烤盤數量		16
烤盤尺寸(cm)		40×60
熱交換功率(kw)		33
能 源		電
溫度範圍(℃)		0-300
尺 寸(cm) (含排氣罩)	寬	104
	深	145
	高	220
重 量(kg)		550
內腔板材		不銹鋼板
外表面板材	前面	不銹鋼板
	其他面	鍍鋁鋅板



RV1



F1/F2/F3

F型轉爐(不含臺車)

型 號		F1	F2	F3
台車數量		單台車 每層單盤	單台車 每層雙盤	單台車 每層雙盤
烤盤數量(吐司/麵包)		10/15	20/30	20/30
烤盤尺寸(cm)		46×76	40×60	46×76
功 率(kw)	電爐	38.1	48.6	61.7
	瓦斯/燃油爐	1.1	1.6	2.7
瓦斯/燃油爐燃燒熱量(kcal/h)		43850	49870	86000
溫度範圍(℃)		0-300	0-300	0-300
尺 寸(cm) (含排氣罩)	寬	189	218	242
	深	195	185	235
	高	241	250	260
重 量(kg)		1050(電) 1150(油/氣)	1020(電) 1620(油/氣)	1850(電) 1950(油/氣)

機器外觀及配件如有調整，恕不另行通知，以實際產品為準。 24

旋轉台車爐



SINMAG



RV2

RV2轉爐(上掛式)(不含臺車)

型 號		RV2
台車數量		單台車 每層雙盤
烤盤數量(吐司/麵包)		20/30
烤盤尺寸(cm)		40×60
馬達功率(kw)		1.6
熱交換功率(kw)		36
能 源		電
溫度範圍(℃)		0-300
尺 寸(cm) (含排氣罩)	寬	144
	深	221
	高	246
重 量(kg)		1300



SV1/SV2/SV3

SV型轉爐(轉臺式或吊鉤式)(不含臺車)

型 號		SV1	SV2	SV3
台車數量		單台車 每層單盤	單台車 每層雙盤	單台車 每層雙盤
烤盤數量(吐司/麵包)		10/15	20/30	20/30
烤盤尺寸(cm)		46×76	40×60	46×76
馬達功率(kw)		1.1	1.6	2.7
熱交換器功率	電功率(kw)	37	47	60
	燃燒熱量(kcal/h)	37540	49870	86000
能 源		電/油/氣	電/油/氣	電/油/氣
溫度範圍		0-300	0-300	0-300
尺 寸(cm) (含排氣罩)	寬	144	163	205
	深	169	196	210
	高	255	255	255
重 量(kg)		1020(電) 1130(油/氣)	1340(電) 1440(油/氣)	1700(電) 1880(油/氣)



烤爐系列

SINMAG

瓦斯搖籃爐

- 24盤：355×242×209cm
- 燃燒：42000KCAL/H
- 烤盤40×60可放28盤
- 烤盤46×72可放24盤
- 功率：1.5kw
- 重量：3600kg



SM-7524

隧道爐



SINMAG

新麥隧道爐可加入自動入爐、出爐、脫模設備，實現自動化。



型 號	SMTV-G1500氣爐 SMTV-E1500電爐	SMTV-G2100氣爐 SMTV-E2100電爐	SMTV-G2700氣爐 SMTV-E2700電爐
烤盤尺寸(cm)	40×60	40×60	40×60
烤盤放置方式	橫放兩盤	橫放三盤	橫放四盤
最大功率	氣爐(kcal/m)	17500	26250
	電爐(kw/m)	15	22.5
平均功率	氣爐(kcal/m)	8750	13125
	電爐(kw/m)	7.5	11.25
內箱有效寬度(cm)		135	195
外形寬度(cm)		226	286
備註說明		其他規格隧道爐均可定制	

隧道爐優點:

1. 控制系統採用PLC控制，操作簡單、方便。
2. 加熱系統採用溫控表PID控制，溫控更精準。
3. 爐體框架採用5×10方管焊接而成，牢固穩定。
4. 內箱採用韓國進口鍍鋅板，外板採用優質不銹鋼，經久耐用。
5. 採用優質碳棉板，兩側保溫層厚度20cm，頂部保溫層厚度30cm，保溫節能效果好。
6. 安全控制電器件全部採用美國HONEYWELL品牌，保證隧道爐運行安全穩定。



切片機系列

SINMAG

吐司切片機



SM-302(SM-302N)

型 號		SM-302(SM-302N)
功 率 (kw)		0.188
電 壓		單相
尺 寸 (cm)	寬	56
	深	72
	高	72
重 量 (kg)		70
切片厚度		標準厚度1.2cm, 其他厚度(1cm-4.8cm)可定製
麵包最大尺寸 (cm)	長	32
	高	13

單片吐司切片機



SF-21(SK-21)

型 號		SF-21(SK-21)
麵包最大高度 (cm)		12
麵包最大寬度 (cm)		20
切片厚度 (cm)		0.5-5.5
尺 寸 (cm)	寬	56
	深	45
	高	34
重 量 (kg)		17.5
功 率 (kw)		0.23
電 壓		單相
刀片直徑 (cm)		20



SMS-30

鋸帶式吐司切片機

型 號		SMS-30
產 能 (條/小時)		1800
麵包最小寬度 (cm)		19
麵包最大寬度 (cm)		38
切片厚度		標準厚度1.2cm, 其他厚度(1-3cm)可定製
功 率 (kw)		2.4
尺 寸 (cm)	寬	227
	深	121
	高	202
重 量 (kg)		480

其他



SINMAG



HS-3

水平切割機

型 號		HS-3
功 率(kw)		0.42
電 壓		單相
產 能(漢堡/小時)		3500
尺 寸(cm)	寬	79
	深	115
	高	117
標 配		2切片
備 註		不同厚度標準可根據客戶需要訂制
重 量(kg)		120



SM-313/SM-513

麵包切半機

型 號		SM-313	SM-513
產能(個/小時)		3600	
麵包高度(cm)		≤6.7	≤9
麵包寬度(cm)		6-13(條形麵包)	6-13(條形麵包/圓形麵包)
切半高度(cm)		1-3	1-4.5
功 率(kw)		0.37	0.37
電 壓		單相	單相
尺 寸(cm)	寬	36	36
	深	54	54
	高	59	61
重 量(kg)		25	28



SPL-150/SPL-300

酵母機

型 號		SPL-80	SPL-150	SPL-300
容 量(L)		80	150	300
功 率(kw)		1	1	2
製 冷 劑		R-134a	R-134a	R-134a
製冷劑用量(g)		800	900	1200
電 壓		三相	三相	三相
尺 寸(cm)	寬	77	88	97
	深	90	88	97
	高	118	145	166
重 量(kg)		150	195	250



其他

SINMAG



WM-180

水量計

型 號		WM-180
尺 寸 (cm) (不含管)	寬	44
	深	19
	高	20
功 率 (kw)		0.04
電 壓		單相



SMC-180L

冰水機

型 號		SMC-180L
出水量		120L/H
電 壓		單相
功率 (kw)		1
水溫 (°C)		4~6
壓縮機功率 (hp)		1
尺 寸 (cm)	寬	54
	深	90
	高	112
重 量 (kg)		175



FR-40/50/80

電油炸機

型 號		FR-40	FR-50	FR-80
容 積 (L)		40L	50L	80L
籃子尺寸 (cm)		40×60	46×66	66×78
功率 (kw)		6	6	7.5
溫度範圍 (°C)		0-200	0-200	0-200
尺 寸 (cm) (油槽打開)	寬	134	147	187
	深	66	86	95
	高	104	103	99
重 量 (kg)		65	75	85

瓦斯油炸鍋

型 號		MPT-18L	MPT-23L
容 量 (L)		18L	23L
最高溫度		200	200
重 量 (kg)		36	40
尺 寸 (cm) (油槽打開)	寬	45	55
	深	60	60
	高	97	97
標 配		漏油鍋*1 漏油網*1 回油盤*1 回油網*1 油渣筴*1	



MPT-18L/MPT-23L

大廚房設備



SINMAG

烤雞設備



SR5-PT



SR7-PT



SR7-PTM(疊加)

烤雞爐/小烤雞爐三種面板可供選擇



SR7-PT
手動+自動

SR7-PTL
自動

SR7-PTM
手動

烤雞爐

型 號	SR5-PT	SR7-PT	SR7-PTM(疊加)
烤籃數量	5個	7個	7個×2
烤雞產能	20隻	35隻	35隻×2
電 壓	三相	三相	三相
功 率	6kw	8.3kw	8.3kw×2
內箱尺寸	寬52cm×深57cm×高50cm	寬71cm×深69cm×高65cm	寬71cm×深69cm×高65cm(單台)
外形尺寸	寬80cm×深73cm×高85cm	寬99cm×深84cm×高100cm	寬99cm×深84cm×高198cm
附 件	5個烤籃、5個烤叉、4個腳墊	7個烤籃、7個烤叉、4個腳墊	14個烤籃、14個烤叉、4個腳輪
重 量	110kg	180kg	360kg
備 註	三種面板可供選擇		



大廚房設備

SINMAG

烤雞設備



SW7-PT

保溫櫃

型 號	SW7-PT
電 壓	三相
功 率	3kw
內箱尺寸	寬71cm×深69cm×高65cm
外形尺寸	寬99cm×深84cm×高100cm
附 件	3層架子、4個腳墊
重 量	165kg



大廚房設備

SINMAG

比薩設備



SFP-M50

比薩整形機

型 號	SFP-M50
滾筒長度	50cm
滾筒間距	0.03~1cm
電 壓	單相
功 率	1.1kw
外形尺寸	寬75×深60×高58cm
重 量	84kg

比薩工作臺

型 號	SCT-6W3P-T1
容 量	530L
性能條件	N型，外部氣溫30℃，無負載平衡且無陽光直射
櫃內溫度	>+2℃
溫度範圍	+2℃~+8℃
製冷劑	R134a
電 壓	單相
功 率	冷卻時0.7kw
耗電量	8.5kwh/24h
櫃內尺寸	寬128×深57×高55cm
外形尺寸	寬180×深75×高107.5cm
重 量	140kg



SCT-6W3P-T1



大廚房設備

SINMAG

比薩設備



SFP-D6E/SFP-D9E
(可疊層使用)

比薩設備

型 號	SFP-D6E	SFP-D9E
產 能	每層可同時烤12" 比薩6個	每層可同時烤12" 比薩9個
烘焙溫度	室溫~400°C (上下火獨立設定)	室溫~400°C (上下火獨立設定)
電 壓	三相	三相
功 率	上火6.41kw+下火3.1kw	上火7.47kw+下火4.96kw
烘焙區尺寸	寬105×深68×高16cm	寬105×深105×高16cm
外形尺寸	寬143×深100×高38/46(含頂)/117(含底、頂) cm	寬143×深137×高38/46(含頂)/117(含底、頂) cm
重量(kg)	158	204



SFP-C20EA
(可疊層使用)



SFP-C36EA
(可疊層使用)



SFP-C40EA
(可疊層使用)

履帶式比薩爐

型 號	SFP-C20EA	SFP-C36EA	SFP-C40EA
產 能	106個/h(6") 47個/h(9") 27個/h(12") 20個/h(14")	196個/h(6") 87個/h(9") 42個/h(12") 36個/h(14")	352個/h(6") 156個/h(9") 88個/h(12") 65個/h(14")
烘焙時間	3-12分鐘(可調)	3-15分鐘(可調)	3-15分鐘(可調)
最高溫度	300°C	300°C	300°C
履帶規格	寬48×長108cm	寬53×長152cm	寬84×長195cm
電 壓	三相	三相	三相
功 率	8.3kw	16.8kw	28kw
最高烘焙高度	3-1/4" (8cm)	3-1/4" (8cm)	3-1/4" (8cm)
烘焙區尺寸	寬51cm×深46cm×高8cm	寬92cm×深53cm×高8cm	寬103cm×深80cm×高8cm
外形尺寸	寬158cm×深91cm×高46cm	寬197.5cm×深125cm×高113.5cm	寬208.5cm×深155cm×高133cm
重量(kg)	95	220	350

機器外觀及配件如有調整，恕不另行通知，以實際產品為準。34