

SINCE 1983
SINMAG

Our best service, your best choice

**Reliable Partner
of
Baking Industry**



新麥企業股份有限公司

Company Introduction

公 司
簡 介

- 1983年創立於臺灣。
- 1994年設立新麥機械(無錫)有限公司。
- 2007年在台灣上市。
- 2008年成立餐飲設備部門，開發烤雞爐、比薩設備、萬用烤箱、油炸爐等。
- 2010年年底新麥集團有6個公司，臺灣為總公司，大陸、美國、馬來西亞、泰國、印度各有一個公司。
- 2022年，正式更名為新麥機械(中國)股份有限公司。
- 新麥是全世界製造烘焙用設備產品最完整的公司之一。有攪拌機、打蛋機、分割機、滾圓機、整形機、發酵箱、凍藏發酵箱、層爐、轉爐、熱風爐、切片機、冰箱、蛋糕櫃等麵包店、麵包廠、蛋糕店、蛋糕廠所需的各項設備。
大陸廠房面積約12萬平方米，員工1200人左右。
- 新麥產品持續覆蓋全國市場，擴展外銷，形成了內銷與外銷並行發展，齊頭並進的銷售格局。
- 新麥有強大的研發中心，2009年開始連續被評定為高新企業，擁有ISO9001認證、ISO14000認證。
- 在大陸，國際的連鎖超市、臺灣的連鎖超市、大陸本地的連鎖超市的麵包房大多採用新麥的烘焙設備。
- 在大陸，新麥設有40個辦事處/分公司，提供快速的售後服務。
- 新麥還有臺灣德麥，無錫芝蘭雅，無錫三能等關聯企業，對烘焙業最瞭解，能提供最完整的服務，是烘焙業永遠可靠的夥伴。
- 2014年台灣新麥通過ISO9001、ISO14001認證。
品質證策：提供先進優質之產品及服務，成為烘焙及餐飲業持續滿意之設備夥伴。





Contents 目錄

■ 攪拌機系列	01~02
■ 分割滾圓系列	03~06
■ 整型機系列	07~08
■ 吐司生產線	09~10
■ 丹麥壓麵機系列	11~12
■ 發酵箱系列	13~15
■ 凍藏發酵箱	16
■ 打蛋機系列	17~18
■ 層爐系列	19~22
■ 瓦斯爐系列	23
■ 層爐 + 發酵	24
■ 熱風爐系列	25~26
■ 旋轉台車爐	26~28
■ 隧道爐	29
■ 切片機系列	30
■ 其他	31~32
■ 大廚房設備	33~36

備註：1.未注明用電的機型即為三相電。
2.機器選配部份需另加價。

攪拌機系列



SINMAG



SM2-10



SM-25



SM2-50T



SM-50T



SM-80TA/SM-120D



SM-160DB



SM-200T

攪拌機——標準系列

型 號		SM2-10	SM-25	SM2-50T	SM-50T	SM-80TA	SM-120D	SM-160DB	SM-200T
容 量 (kg)	麵 粉	5	12.5	25	25	50	75	100	125
	麵 糰	10	25	50	50	80	120	160	200
功 率 (kw)		1.1	2.2	3.75	3.74	4.87	6.75	9	10.5
鉤轉速 (rpm)	第1速度	190	144	135	133	125	130	115	98
	第2速度	325	288	270	266	250	260	230	196
缸轉速 (rpm)	第1速度	18	13.1	17.8	21	21	22	14.6	11
	第2速度	31	26.2	17.8	21	21	22	14.6	11
重 量 (kg)		88	135	285	320	398	600	785	1300
尺 寸 (cm)	寬	37.5	55	64	65	75	83	97	98
	深	70	83	108	106	112	130	153	158
	高	81	105	122	125	130	142	150	158
備 註		SM-25可以訂製用單相電，但只有一個轉速							



翻缸機

型 號	FG2-120	FG2-200
功 率 (kw)	0.75	0.75
外形尺寸 (cm)	寬160 × 深179 × 高210	寬160 × 深200 × 高220
缸舉起後傾倒位置的缸邊緣距地面之距離	97cm	97cm
地面承重要求 (kg)	720	845
重 量 (kg)	550	550

翻缸機將攪拌機缸內的面團舉起翻倒在工作臺上，減輕員工的工作強度，使原本手工取面團的動作改為機械化，節省時間；配合多個攪拌缸輪換使用，使機器利用率達到最佳。

攪拌機系列

突缸系列特點

- 智能型判斷停機
- 凸型缸底
- 還有溫度計
可以測溫度



SM-25PIN



SM-50PIN



SM-80PIN



SM2-120aE



SM-200aFA



SM-200SP

		液晶面板，突缸系列			離缸式系列		
型 號		SM-25PIN	SM-50PIN	SM-80PIN	SM2-120aE	SM-200aFA	SM-200SP
容 量 (kg)	麵 粉	12.5	25	50	75	125	125
	麵 糰	25	50	80	120	200	200
功 率 (kw)		2.2	3.74	4.87	9.75	11.5	13.5
鉤轉速 (rpm)	第1速度	144	133	125	110	105	96
	第2速度	288	266	250	220	210	192
缸轉速 (rpm)		25.4	21	21	13	11	12.5
重 量 (kg)		160	320	385	1320	1350	1500
尺 寸 (cm)	寬	54.5	65	75	83	125.6	119
	深	85.8	106	112	166	173	194
	高	107.5	125	130	137/187(升高)	124.5/179.5(升高)	148.2/204.2(升高)
選 配		—			舉缸機		



舉缸機

型 號	BLT-120/1800	BLT-200/1800
功 率 (kw)	1.5	1.5
外形尺寸 (cm)	寬130 × 深175	
缸舉起後傾倒位置的缸邊緣距地面之距離	標準高度180cm，其他高度可訂製	
整體高度 (cm)	標準高度為328.2，其他高度可訂製	
重 量 (kg)	標準重量1580，隨舉缸高度增加而增大	

用於和離缸式攪拌機配合使用，使原本手工取出麵糰的動作機械化，節省工作時間。配合多個攪拌缸輪換使用，使工作效率達到最高。

分割滾圓機系列



SINMAG

電動分塊機

型 號		SM-636
分割麵糰數量		36
產 能(個/小時)		—
分割麵糰範圍(g)		30-100
功 率(kw)		0.2
尺 寸(cm)	寬	52
	深	42
	高	122
重 量(kg)		180
標 配		2個分割盤



SM-636



DIV-20

液壓分塊機

型 號		DIV-20	DIV-30
分割麵糰數量		20	30
產 能(個/小時)		/	/
分割麵糰範圍(g)		100-800	100~500
功 率(kw)		1.5	1.5
尺 寸(cm)	寬	68	68
	深	70	70
	高	105	105
重 量(kg)		231	231
標 配		四個短的清潔管道	四個短的清潔管道

半自動分割滾圓機

型 號		SM-3-30
分割麵團數量		30
產 能(個/小時)		—
分割麵糰範圍(g)		30-100
功 率(kw)		0.75
尺 寸(cm)	寬	65
	深	71
	高	205
重 量(kg)		340
標 配		3個分割盤



SM-3-30



分割滾圓機系列

SINMAG

全自動分割滾圓機

型 號		SM-3-30A
分割麵糰數量		30
產 能(個/小時)		5000~6000
分割麵糰範圍(g)		30~100
功 率(kw)		1.1
尺 寸(cm)	寬	80
	深	60
	高	160
重 量(kg)		680
標 配		3個分割盤



SM-3-30A



全自動分割滾圓機

型 號		SM-330AY	SM-352AY	SM-430AY	SM-414AY
分割麵團數		30	52	30	14
滾圓重量範圍(g)		30-100	16-45	40-130	130-250
功 率(kw)		1.3	1.3	1.3	1.3
重 量(kg)		370	370	370	370
尺 寸(cm)	寬	62	62	62	62
	深	69	69	69	69
	高	160	160	160	160
標 配		3個分割盤			

註記:使用2-3小時,停機10-15分鐘為佳

SM-330AY/SM-352AY
SM-430AY/SM-414AY

五口連續分割滾圓機

型 號		SMD-5P
分割麵糰數量		5
產 能(個/小時)		7500
分割範圍麵糰(g)	滾圓槽1	35-43
	滾圓槽2	55-65
	滾圓槽3	77-87
功 率(kw)		3
尺 寸(cm)	寬	148
	深	225
	高	180
重 量(kg)		1170
標 配		有三種規格的滾圓筒供選擇, 標配一個滾圓筒



SMD-5P

分割滾圓機系列

SINMAG



SMD2-3P



SMD-SS2P

連續分割機

型 號		SMD2-2P	SMD2-3P	SMD2-4P	SMD2-6P	SMD-SS2P/1	SMD-SS2P/2
分割麵糰數量		2	3	4	6	1	2
最大產能(個/小時)		3000	4500	6000	9000	1500	3000
分割麵糰範圍(g)		50-560	30-350	50-480	30-300	40-200	20-100
功 率(kw)		1.8	1.8	1.8	1.8	1	1
尺 寸(cm)	寬	174	174	191.5	191.5	159	159
	深	128.5/142(含把手)	128.5/142(含把手)	128.5/142(含把手)	128.5/142(含把手)	142(含把手)	142(含把手)
	高	178	178	178	178	151	151
重量(kg)		900		1000		730	730
備註		活塞室採用不銹鋼材質，不會腐蝕生鏽， 可調節輸送帶高度(79-96cm),分割範圍以產品而定				產能會依麵團特性有所改變 輸送帶可調整高度70~90cm 入料漏斗容量麵團37Kg	



分割滾圓機系列

SINMAG



SMQ-20S

錐型滾圓機

型 號		SMQ-20S
產 能(個/小時)		4500
麵糰範圍(g)		60-300
功 率(kw)		0.75
尺 寸(cm)	寬	120
	深	130
	高	170
重 量(kg)		700



SMQ-30

錐型滾圓機

型 號		SMQ-30
最大產能(個/小時)		4500
麵糰範圍(g)		30-1200
入口高度(cm)		87
滾圓軌道最大長度(cm)		436
尺 寸(cm)	寬	153
	深	110
	高	160
撒 粉 器(kW)		0.04
功 率(kW)		0.9
重 量(kg)		780

整型機系列



SINMAG




SM-307



SM-230J

整型機

型 號		SM-307	SM-230J
產 能 (個/小時)		2000	1800
麵糰範圍 (g)		50-600	30-350
整形寬度 (cm)		38	30
滾輪間距調節範圍 (cm)		0.1-1.5	0.1-1.5
尺 寸 (cm)	寬	68	54
	深	168	104
	高	114	124
功 率 (kw)		0.75	0.4
重 量 (kg)		220	160





整型機系列

SINMAG

法式整型機

型 號		SM-380(SM-380B)
產 能(個/小時)		2500
麵糰範圍(g)		50-900
整形寬度(cm)		78
功 率(kw)		0.375
尺 寸(cm)	寬	110
	深	77
	高	165
重 量(kg)		250
備 註		—



SM-380(SM-380B)



SDM-340B



SDM-340B2

吐司整型機

型 號		SDM-340B	SDM-340B2
麵糰範圍(g)		30-300	30-300
產 能(個/小時)		2500	4500
工作寬度(cm)		40	80
上滾輪間隙(cm)		0.5-0.9	
下滾輪間隙(cm)		0.1-0.5	
壓板高度(cm)		1-5	1-5
功 率(kw)		0.4	0.75
尺 寸(cm)	寬	77	106
	深	195	195
	高	135	135
重 量(kg)		160	

吐司生產線



SINMAG



吐司生產線

吐司生產線機器表

編號	最大產能(個/小時)	麵糰重量(g)	機器組合
1	1800	100-300	CP-90+SMP-70+SM-380+輸送工作臺
2	2400	100-300	SMD2-3P+SMQ-30+SMP-90+SM-380+輸送工作臺
3	3000	100-300	SMD2-3P+SMQ-30+SPQ-8136+SM-380B+輸送工作臺
4	4500	100-300	SMD2-3P+SMQ-30+SPQ-8172+SDM-340B2+輸送工作臺
5	6000	100-300	SMD2-4P+SMQ-V6+SPQ-10/165+2×SDM-340B2+2×輸送工作臺

備註：
1. 產能依麵糰鬆弛時間不同而有差異
2. 可依客戶需求製作吐司生產線設備

中間醱酵箱

型號		SMP-70	SMP-90
最大產能(個/15分鐘)		1800	2500
最大可容納麵團(g)		100-300	100-300
功率(kw)		0.9	0.9
尺寸(cm) (含撒粉器尺寸)	寬	167	167
	深	215	253.5
	高	249	249

吐司生產線

SINMAG



CP-90



SMD2-3P



SMQ-30



SM-380(SM-380B)



SMP-70



SM-340B2



丹麥壓麵機系列

SINMAG

桌上型壓麵機

型 號		SM-520S
類 型		桌上式
工作寬度 (cm)		50
輸送臺長度 (cm)		67
齒輪間距 (cm)		0.03-3
尺 寸 (cm) (工作臺打開狀態)	寬	146
	深	94
	高	58
尺 寸 (cm) (工作臺折疊狀態)	寬	85
	深	94
	高	67
功 率 (kw)		0.55
重 量 (kg)		100



SM-520S



SM-520/SM-630



SM-630C

落地壓麵機

型 號		SM-520	SM-630	SM-630C
類 型		落地式	落地式	落地式
工作寬度 (cm)		50	60	58.5
輸送臺長度 (cm)		98	140	140
齒輪間距 (cm)		0.03-2	0.03-2	0.03-5
尺 寸 (cm) (工作臺打開狀態)	寬 (含托盤)	207/261	286/350	293/354
	深	103	115	104
	高	117	117	127
尺 寸 (cm) (工作臺折疊狀態)	寬	130	200	205
	深	103	113	104
	高	170	198	200
功 率 (kw)		0.75	0.75	0.75
重 量 (kg)		220	260	300

丹麥壓麵機系列

SINMAG



SM-303

SM-303重複壓麵機適用於含水量較少的麵糰，使麵糰輸送、折疊和揉壓自動連續完成，從而使麵糰產生筋性。
該機可用於饅頭、包子、法式餐包等硬麵糰產品的生產。
此機無需人工翻動及折疊，既衛生又安全。

重複壓麵機

型 號		SM-303
滾輪調整範圍 (cm)		0.5-2
尺 寸 (cm)	寬	160
	深	105
	高	145
功 率 (kw)		2.5
重 量 (kg)		550
標 配		灑粉器

自動壓麵機

型 號		SM-YMZD500	SM-YMZD600
壓麵寬度 (cm)		50	60
麵團重量範圍 (kg)		0.5-7	0.5-9
滾輪調整範圍 (cm)		0.8-2	0.8-2
尺 寸 (cm)	寬	134	134
	深	77	87
	高	124	124
功 率 (kw)		3	3
重 量 (kg)		343	356



羊角卷型機

型 號		CR-4000
輸送帶寬度 (cm)		27
產 能 (個/小時)		4000
麵糰尺寸 (cm)	底寬	6~18
	高	10~22
尺 寸 (cm)	寬	180
	深	58
	高	110
功 率 (kw)		0.75
重 量 (kg)		500



CR-4000

發酵箱系列



SINMAG



SM-16FT

SM-32FT

發酵箱

型 號		SM-16FT	SM-32FT
烤盤數量		16	32
烤盤尺寸(cm)		40×60/46×72	40×60/46×72
烤盤架層數		16	16
烤盤放置方式			
尺 寸 (cm)	寬	58	111
	深	98	98
	高	212.5	212.5
重 量 (kg)		200	300
門		單門	雙門
功 率 (kw)		1.6	2
控制模式		觸控面板	
外表面板材		不鏽鋼板材含30mmPU保溫層	



SM-8M

教學式發酵箱

型 號		SM-4M	SM-8M	SM-12M
烤盤數量		8	16	24
烤盤尺寸(cm)		46×72	46×72	46×72
烤盤架層數		8	8	8
烤盤放置方式				
尺 寸 (cm)	寬	58	112	174
	深	107	107	107
	高	232	232	232
門		4	8	12
功 率 (kw)		2	2	4
控制模式		數控面板		
外表面板材		不鏽鋼SUS430/HL		

發酵箱系列



SM-32S



SM-20SP



SM-40SP



SPC-40SP

插盤式發酵箱

型 號	SM-32S	SM-20SP	SM-40SP	SPC-40SP
烤盤數量	32	20	40	40
烤盤尺寸(cm)	40×60	40×60	40×60	40×60
烤盤架層數	16	20	20	20
烤盤架層間距(cm)	7.5	7.5	7.5	7.5
烤盤放置方式				
尺寸(cm)	寬	89.5	52	72.5
	深	94.5	97.5	104.5
	高	192.5	211.5	211.5
門	單門	單門	單門	單門
外表面板材	不銹鋼板材無保溫層		不銹鋼板材含30mm保溫層	
控制模式	機械控制面板		數控面板	
加濕方式	煮水式		噴水式	
功 率(kW)	2.3	1.5	2	2
重 量(kg)	93	105	133	150

台車式發酵箱



SM-2RT

型 號	SM-2RT
台車數量	2
烤盤尺寸(cm)	46×72
台車尺寸(cm)	53.5×73×180
尺 寸(cm)	寬
	深
	高
重 量(kg)	200
門	雙門(整機)
功 率(kw)	2.3
控制模式	觸控面板
外表面板材	不銹鋼板材含50mmPU保溫層
備 註	任何尺寸的台車式醒發箱可根據客戶要求定制

醱酵箱系列



SINMAG



ST-2R



ST-4R



ST-100/ST-200

台車式醱酵箱（配合醱酵蒸氣發生器使用）

型 號		ST-2R	ST-4R
台車數量		2	4
烤盤尺寸(cm)		40×60	40×60
烤架尺寸(cm)		68×81×180	68×81×180
尺 寸(cm)	寬	121.5	219
	深	200	200
	高	229	229
重 量(kg)		260	350
門		單門(散件)	雙門(散件)
功 率(kw)		4	4
控制模式		觸控面板	
外表面板材		不銹鋼板材含50mmPU保溫層	
備 註		任何尺寸的台車式醒發箱可根據客戶要求定制	

醱酵蒸氣發生器

型 號		ST100	ST200
台車數量		4	8
台車尺寸 (cm)		68×81×180	68×81×180
尺 寸(cm)	寬	56	73
	深	23	23
	高	165	165
重 量(kg)		80	90
功 率(kw)		4	8
電 壓		單相	三相

台車式凍藏醱酵室

型 號		DC-2RB(DC-2RT)	DC-2R	DC-4R
台車數量		2	2	4
烤盤尺寸 (cm)		46×72	40×60	40×60
台車放置方式				
台車尺寸 (cm)		53.5×73×180	67.5×81×180	67.5×81×180
尺 寸(cm) (含頂部壓縮機)	寬	152	121.5	219
	深	113	200	200
	高	237	231	231
重 量(kg)		200	250	400
門		雙門(整機)	單門(散件)	雙門(散件)
壓縮機功率 (hp)		1.125	2	2
熱交換器功率 (kw)		2.3	4	6
控制模式		觸控面板		
溫度範圍 (°C)		2~40		
外表面板材		不銹鋼板材含50mmPU保溫層		
備 註		任何尺寸的台車式冷藏醱酵室可根據客戶要求訂制		



DC-2RB(整)雙門



DC-2R(單門)

凍藏醱酵箱

SINMAG



DC-18F



DC-236S/DC-236F



DC-36S



DC-36F

插盤式凍藏醱酵箱

型 號		DC-18F	DC-236S	DC-236F	DC-36S	DC-36F
烤盤數量		18	36	36	36	36
烤盤尺寸(cm)		40×60/46×72	40×60	46×72	40×60	40×60/46×72
烤盤架層數		18	18	18	18	18
烤盤放置方式						
尺 寸 (cm)	寬	77	76	90	76	127
	深	107	123	132	120	107
	高	220	220	220	220	220
重 量 (kg)		260	250	250	260	375
門		單門	雙門	雙門	單門	雙門
功 率 (kw)		2	1.5×2	1.5×2	2.3	2.6
電 壓		單相				
控制模式		觸控面板	2個觸控面板	2個觸控面板	觸控面板	觸控面板
外表面板材		不銹鋼板材含60mmPU保溫層	不銹鋼板材含50mm保溫層	不銹鋼板材含50mm保溫層	不銹鋼板材含50mm保溫層	不銹鋼板材含60mm保溫層

插盤式凍藏醱酵箱

型 號		DC232SG	DC36SG	DC236SG
烤盤數量		32	36	36
烤盤尺寸(cm)		40×60	40×60	40×60
烤盤架層數		16	18	18
烤盤放置方式				
尺 寸 (cm)	寬	75.5	75.5	75.5
	深	125	125	125
	高	194.5	222	222
重 量 (kg)		220	190	245
門		雙門	單門	雙門
功 率 (kw)		1.25×2	2.05	1.25×2
溫度範圍(°C)		-10~40		
電 壓		單相		
控制模式		2個觸控面板	觸控面板	2個觸控面板
外表面板材		不銹鋼板材含50mm保溫層	不銹鋼板材含50mm保溫層	不銹鋼板材含50mm保溫層



DC232SG



DC36SG



DC236SG

打蛋機系列



SM-800
打蛋機

SM-200

SM-300

SM-402N

型 號	SM-800	SM-200	SM-300	SM-402N
容 量(L)	8L	20L	30L	40L
攪拌速度(rmp)	132-234-421	105-195-354	155-280-500	99-176-320
重 量(kg)	25	93	160	185
尺 寸(cm)	寬	30	53	66
	深	40	48	55
	高	58	85	120
功 率(kw)	0.2	0.375	0.75	1.2
電 壓	110V	220V	220V	220V
標 配	1桶3件	2桶3件	2桶3件	2桶3件
選 配	安全網			



SM-101

SM-201

SM-201H

SM-401

SM-600CS

打蛋機

型 號		SM-101	SM-201	SM-201H	SM-401	SM-600CS(機械變速)
容 量(L)		10	20	20	40	60
攪拌速度 (rpm)		148/307/509	127/287/534	127/287/534	105/208/404	73/109/146/218
功率(kw)		0.25	0.55	0.375	0.75	2.2/2.8
電 壓		單相	單相	單相	單相	三相
尺 寸(cm)	寬	43	53	53	74	84
	深	43	51	51	67	91
	高	70	83	105	100	145
重量(kg)		60	100	110	170	480
標 配		1缸3配	2缸3配			1車1缸3配、安全網
選 配		安全網				/



打蛋機系列

SINMAG



SM-20L



SM-40L



SM-60L



SM-60LM



SM-80L

打蛋機——變頻系列

型 號		SM-20L	SM-40L	SM-60L/SM-60LM	SM-80L
容 量 (L)		20	40	60	80
攪拌速度 (rpm)		148-492	125-424	165-450	133-400
功 率 (kw)		1.1	2.2	3	4.5
電 壓		單相	三相	三相	三相
尺 寸 (cm)	寬	56	74	87	87
	深	84	101	110	125
	高	95	140	150	167
重 量 (kg)		160	320	385/395	490
標 配		2缸3配件 安全網	2缸3配件 安全網	2缸3配件 安全網、小推車	2缸3配件 安全網、小推車、 自動升降缸
選 配		10L缸、扇、鉤、球	20L缸、扇、鉤、球	30L缸、扇、鉤、球	60L缸、扇、鉤、球

層爐系列



單盤電層爐

型 號		SM-901A	SM-901C	SM2-901H
層 數		1	1	1
每層烤盤數量		1	1	1
烤盤尺寸(cm)		46×72	40×60	40×60
烤盤放置方式				
電 壓		220V	220V	220V
重 量(kg)		120	80	100
每層功率(kw)		3.6	2.8	3.2
溫度範圍(℃)		0-300		
外表面板材	前面	不銹鋼板材		
	其他面	烤漆板	鍍鋁鋅板	鍍鋁鋅板
開門方式		向下向外		
外形尺寸(cm)	寬	84	78	78
	深	105/113(含把手及後方突出物) 115/123(含蒸汽組)	102/135(含排烟罩) 112/145(含蒸汽組)	102/135(含排烟罩) 112/145(含蒸汽組)
	高	40/45(加隔热板)	30/60(含排烟罩)	35/65(含排烟罩)
每層內腔尺寸(cm)	寬	48	42	42
	深	77	62	62
	高	21	15	20
選 配		蒸氣設備		
		排煙罩		
		出入爐器		



層爐系列

SINMAG

歐式電烤爐(門上掀式)

型 號		SE-944F	SE-943F
層 數		4	3
每層烤盤數量		4	4
烤盤尺寸(cm)		40×60	40×60
烤盤放置方式			
重 量(kg)		1040	910
每層功率(kw)		7.2/9.2(含蒸氣)	
溫度範圍(℃)		0-300	
外表面板材	前面	不銹鋼板材	
	其他面	不銹鋼板材	
開門方式		向內向上	
外形尺寸(cm)	寬	175	175
	深	123/154(含排煙罩)	123/154(含排煙罩)
	高	208.5/238.5(含排煙罩)	182.5/212.5(含排煙罩)
每層內腔尺寸(cm)	寬	130	130
	深	90	90
	高	22/21(爐門口)	22/21(爐門口)
標 配		蒸氣設備	
選 配		出入爐器	
		排煙罩	



SE-944F

SJ紅外線電烤爐

型 號		SJ3-923	SJ3-933	SJ3-943F
層 數		3	3	3
每層烤盤數量		2	3	4
烤盤尺寸(cm)		40×60	40×60	40×60
烤盤放置方式				
重 量(kg)		790	910	1020
每層功率(kw)		4.5	5.5	7.5
溫度範圍(℃)		0-300		
外表面板材	前面	不銹鋼板材		
	其他面	不銹鋼板材		
開門方式		向下向外		
外形尺寸(cm)	寬	145	185	185
	深	105/118(含蒸汽組)	105/118(含蒸汽組)	125/138(含蒸汽組)
	高	176	176	176
每層內腔尺寸(cm)	寬	90	130	130
	深	72	72	92
	高	21	21	21
標 配		鋼化面板、蓄熱磚、紅外線加熱		
選 配		蒸汽設備、出入爐器、排煙罩、石板、隔熱架		



SJ系列紅外線電烤爐箱體內部增加了蓄熱磚，保溫性能有所提升。因此該系列烤爐功率低，能耗相對其他型號烤爐也較低，節能環保。

層爐系列



SINMAG



SK2-623H



MB2-623H



SM-523TW

電烤爐

型 號		SK2-623H	MB2-623H	SM-523TW	SM-524TW
層 數		3	3	3	4
每層烤盤數量		2	2	2	2
烤盤尺寸 (cm)		40×60	40×60	46×72	46×72
烤盤放置方式					
重 量 (kg)		600	575	630	850
每層功率 (kw)		5.5		6.5	6.5
溫度範圍 (°C)		0-300			
外表面板材	前面	不銹鋼板材			
	其他面	不銹鋼板材	鍍鋁鋅板	鍍鋁鋅板	鍍鋁鋅板
開門方式		向下向外	向上向外	向下向外	向下向外
外形尺寸 (cm)	寬	132	132	138	138
	深	109/117(含蒸汽組)	109/117(含蒸汽組)	110.5/118.5(含蒸汽組)	110.5/118.5(含蒸汽組)
	高	171	171	165	184.5
每層內腔尺寸 (cm)	寬	90	90	100	100
	深	72	72	80	80
	高	23	23/22(爐門口)	21	21
選 配		蒸氣設備			
		排煙罩			
		石板，出入爐器			



層爐系列

SINMAG

排煙罩(H=200mm)
(選配) →



SK-P633T



SK-P634T/SK2-P644FH



SE-923G

電烤爐(不銹鋼門/玻璃門)

型 號		SK-P633T	SK-P634T/SK-P634TG	SK2-P644FH/SK2-P644FHG	SE-923G
層 數		3	4	4	3
每層烤盤數量		3	3	4	2
烤盤尺寸(cm)		40×60	40×60	40×60	40×60
烤盤放置方式					
重 量(kg)		780	980	1112	780
每層功率(kw)		7	7	9	5.2+1.8
溫度範圍(℃)		0-300			0-300
外表面板材	前面	不銹鋼板材			不銹鋼板材
	其他面	不銹鋼板材			不銹鋼板材
外形尺寸(cm)	寬	152	152	172	126
	深	127/158(含排煙罩) 137/168(含蒸汽組)	127/158(含排煙罩) 137/168(含蒸汽組)	127/158(含排煙罩) 135/166(含蒸汽組)	126
	高	173/203(含排煙罩)	193/223(含排煙罩)	196.5/226.5(含排煙罩)	195/215(含排煙罩)
每層內腔尺寸(cm)	寬	105	105	130	86
	深	90	90	90	88
	高	23	23	23	22/21(爐門口)
開門方式		向下向外			向上向內
選 配		蒸氣設備			蒸氣設備、石英管紅外線
		排煙罩			排煙罩
		石板、出入爐器			石板、出入爐器

瓦斯爐



SINMAG



SM-803A
(儀表面板)



SM-803T/SM-803F
(儀表面板)



SM-803TG/SM-803FG
(觸控面板)



(觸控面板)



(集成化控制面板)

瓦斯爐(不銹鋼門/玻璃門)

型 號		SM-803T/SM-803TG	SM-803F/SM-803FG	SM-803A/SM-803AG
層 數		3	3	3
每層烤盤數量		3	4	5
烤盤尺寸(cm)		40×60	40×60	40×60
烤盤放置方式				
重 量(kg)		819	975	1340
電 壓		單相		
每層功率(kw)		0.14	0.2	0.26
每層熱量輸出(kcal/h)		8600	9795	12660
溫度範圍(℃)		0-300		
外表面板材	前面	不銹鋼板材		
	其他面	鍍鋁鋅板		
開門方式		向下向外		
外形尺寸(cm)	寬	149	177	219
	深	115/146(含排煙罩) 123/154(含蒸汽組)	118/151(含排煙罩) 126/159(含蒸汽組)	122/155(含排煙罩) 130/163(含蒸汽組)
	高	176/206(含排煙罩)	176/206(含排煙罩)	186/216(含排煙罩)
每層內腔尺寸(cm)	寬	102	130	172
	深	81	84	85
	高	24	24	25
選 配		蒸氣, 石板		
		排煙罩		
		出入爐器		



層爐+醱酵

SINMAG



SK-P632TG+SK-12P



SK2-622H+SK2-12P



MB2-622H+SM-10FG

層爐+醱酵

型 號	SK-P632TG	SK-12P	SK2-622H	SK2-12P	MB2-622H	SM-10FG
烤盤數量	3×2	12	2×2	12	2×2	10
烤盤尺寸 (cm)	40×60	40×60	40×60	40×60	40×60	40×60
烤盤架層數	/	6	/	6	/	5
烤盤放置方式						
尺 寸 (烤爐不含腳架)	寬	152	152	132	132	132
	深	127/137(含蒸汽組)	127	109/117(含蒸汽組)	105	105
	高	96	100	92	100	98.5
重 量 (kg)	490	220	450	200	425	160
功率 (kw)	14	1.7	11	1.7	11	0.7
電 壓	三相	單相	三相	單相	三相	單相
控制模式	觸控面板					機械面板

熱風爐+醱酵箱



SM2-705EE+SM-716F



SM2-705EE+底架

型 號	SM-716F	SM-716FT	SM-716FB
烤盤數量	16	10	16
烤盤尺寸 (cm)	40×60	40×60	46×66/46×72
烤盤架層數	8	5	8
烤盤放置方式			
醒發箱尺寸 (cm)	寬	78	87
	深	106.5	122.5
	高	108.5	108.5
重 量 (kg)	95	/	/
功率 (kw)	0.9		
電 壓	單相		
控制模式	觸控面板		

熱風爐



SINMAG



SM-705G



SM-710G

瓦斯熱風爐

型 號		SM-705G	SM-710G
烤盤數量		5	10
烤盤尺寸(cm)		40×60	40×60
層架高度(cm)		9	9
尺 寸(cm)	寬	81	81
	深	123.5	123.5
	高	94/185.5(含架)	139/170(含底架)
重 量(kg)		210	270
電功率(kw)		0.5	1
電 壓		單相	
熱量輸出(kcal/h)		8730	17500
內腔板材		不銹鋼板	
外表面板材	前面	不銹鋼板	
	其他面	鍍鋅板	



SM2-704EE



SM2-705EE



SM2-705EB



JSM-705E(Y)



SM2-710EE

電熱風爐

型 號		SM2-704EE	SM2-705EE	SM2-705EB	SM-710EB	SM2-710EE	JSM-705E(Y)
烤盤數量		4	5	5	10	10	5
烤盤尺寸(cm)		40×60	40×60	46×66/46×76	46×66/46×76	40×60	40×60
層架高度(cm)		9	9	9	9	9	9
尺 寸(cm)	寬	78	78	87	87	78	81
	深	117	124	140	140	124	125
	高	64	69	59	114/170(含底架)	114/170(含底架)	69
重 量(kg)		114	149	150	300	270	135
功 率(kw)		6.5	9.5	12.5	25	19	9.5
內腔板材		不銹鋼板		不銹鋼板		不銹鋼板	
外表面板材	前面	不銹鋼板		不銹鋼板		不銹鋼板	
	其他面	不銹鋼板		鍍鋅板		不銹鋼板	

註記：排煙孔直徑10cm



熱風爐／旋轉台車爐

SINMAG

台車式熱風爐(不含臺車)

型 號		RV1
台車數量		單台車 每層單盤
烤盤數量		16
烤盤尺寸(cm)		40×60
熱交換功率(kw)		33
能 源		電
溫度範圍(℃)		0-300
尺 寸(cm) (含排氣罩)	寬	104
	深	145
	高	220
重 量(kg)		550
內腔板材		不銹鋼板
外表面板材	前面	不銹鋼板
	其他面	鍍鋁鋅板



RV1



F1/F2/F3

F型轉爐(不含臺車)

型 號		F1	F2	F3
台車數量		單台車 每層單盤	單台車 每層雙盤	單台車 每層雙盤
烤盤數量(吐司/麵包)		10/15	20/30	20/30
烤盤尺寸(cm)		46×76	40×60	46×76
功 率(kw)	電爐	38.1	48.6	61.7
	瓦斯/燃油爐	1.1	1.6	2.7
瓦斯/燃油爐燃燒熱量(kcal/h)		43850	49870	86000
溫度範圍(℃)		0-300	0-300	0-300
尺 寸(cm) (含排氣罩)	寬	189	218	242
	深	195	185	235
	高	241	250	260
重 量(kg)		1050(電) 1150(油/氣)	1020(電) 1620(油/氣)	1850(電) 1950(油/氣)

旋轉台車爐



SINMAG



RV2

RV2轉爐(上掛式)(不含臺車)

型 號		RV2
台車數量		單台車 每層雙盤
烤盤數量(吐司/麵包)		20/30
烤盤尺寸(cm)		40×60
馬達功率(kw)		1.6
熱交換功率(kw)		36
能 源		電
溫度範圍(℃)		0-300
尺 寸(cm) (含排氣罩)	寬	144
	深	221
	高	246
重 量(kg)		1300



SV1/SV2/SV3

SV型轉爐(轉臺式或吊鉤式)(不含臺車)

型 號		SV1	SV2	SV3
台車數量		單台車 每層單盤	單台車 每層雙盤	單台車 每層雙盤
烤盤數量(吐司/麵包)		10/15	20/30	20/30
烤盤尺寸(cm)		46×76	40×60	46×76
馬達功率(kw)		1.1	1.6	2.7
熱交換器功率	電功率(kw)	37	47	60
	燃燒熱量(kcal/h)	37540	49870	86000
能 源		電/油/氣	電/油/氣	電/油/氣
溫度範圍		0-300	0-300	0-300
尺 寸(cm) (含排氣罩)	寬	144	163	205
	深	169	196	210
	高	255	255	255
重 量(kg)		1020(電) 1130(油/氣)	1340(電) 1440(油/氣)	1700(電) 1880(油/氣)



旋轉台車爐

SINMAG



迷你轉爐(上掛式)(不含臺車)

型 號	LMO-MAX
臺車數量	單臺車 每層單盤
烤盤數量	8盤吐司 / 12盤面包
烤盤尺寸(cm)	40×60/ 46×66
溫度範圍(°C)	室溫~275
能 源	電 / 氣
氣爐進氣壓力(kpa)	2.8-3.5
氣爐進口端管徑	3/4"(6分管)
馬達功率(kW)	0.37
電爐總功率(kW)	24.4
氣爐發熱量(kcal/h)	32000
重 量(kg)	620
外形尺寸(cm)	寬113.7×深110.3×高195.5
標 配	蒸汽
	排風口×1(電)
	排風口×1+排煙口×1(氣)

隧道爐



SINMAG

新麥隧道爐可加入自動入爐、出爐、脫模設備，實現自動化。



型 號		SMTV-G1500氣爐 SMTV-E1500電爐	SMTV-G2100氣爐 SMTV-E2100電爐	SMTV-G2700氣爐 SMTV-E2700電爐
烤盤尺寸(cm)		40×60	40×60	40×60
烤盤放置方式		橫放兩盤	橫放三盤	橫放四盤
最大功率	氣爐(kcal/m)	17500	26250	35000
	電爐(kw/m)	15	22.5	30
平均功率	氣爐(kcal/m)	8750	13125	17500
	電爐(kw/m)	7.5	11.25	15
內箱有效寬度(cm)		135	195	255
外形寬度(cm)		226	286	346
備註說明		其他規格隧道爐均可定制		

隧道炉优点:

- 1.控制系統採用PLC控制，操作簡單、方便。
- 2.加熱系統採用溫控表PID控制，溫控更精準。
- 3.爐體框架採用5×10方管焊接而成，牢固穩定。
- 4.內箱採用韓國進口鍍鋁板，外板採用優質不銹鋼，經久耐用。
- 5.採用優質礦棉板，兩側保溫層厚度20cm，頂部保溫層厚度30cm，保溫節能效果好。
- 6.安全控制電器件全部採用美國HONEYWELL品牌，保證隧道爐運行安全穩定。



切片機系列

SINMAG

吐司切片機



SM-302(SM-302N)

型 號		SM-302(SM-302N)
功 率(kw)		0.188
電 壓		單相
尺 寸(cm)	寬	56
	深	72
	高	72
重 量(kg)		70
切片厚度		標準厚度1.2cm/1.5cm, 其他厚度(1cm-4.8cm)可定製
麵包最大尺寸 (cm)	長	32
	高	13

單片吐司切片機



SF-21(SK-21)

型 號		SF-21(SK-21)
麵包最大高度(cm)		12
麵包最大寬度(cm)		20
切片厚度(cm)		0.5-5.5
尺 寸(cm)	寬	56
	深	45
	高	34
重 量(kg)		17.5
功 率(kw)		0.17
電 壓		單相
刀片直徑(cm)		20



SMS-30

鋸帶式吐司切片機

型 號		SMS-30
產 能(條/小時)		1800
麵包最小寬度(cm)		19
麵包最大寬度(cm)		38
切片厚度		標準厚度1.2cm, 其他厚度(1-3cm)可定製
功 率(kw)		2.4
尺 寸(cm)	寬	227
	深	121
	高	202
重 量(kg)		480

其他



SINMAG



HS-3



HS-3S

水平切割機

型 號		HS-3	HS-3S
功 率(kw)		0.42	0.45
電 壓		單相	單相
產 能(漢堡/小時)		3500	5000
尺 寸(cm)	寬	79	79
	深	115	115
	高	117	125
標 配		2切片	2切片
備 註		不同厚度標準可根據客戶需要訂制	
重 量(kg)		120	140

麵包切半機



SM-313/SM-513

型 號		SM-313	SM-513
產能(個/小時)		3600	
麵包高度(cm)		≤6.7	≤9
麵包寬度(cm)		6-13(條形麵包)	6-13(條形麵包/圓形麵包)
切半高度(cm)		1-3	1-4.5
功 率(kw)		0.37	0.37
電 壓		單相	單相
尺 寸(cm)	寬	36	36
	深	54	54
	高	59	61
重 量(kg)		25	28

酵母機



SPL-150/SPL-300

型 號		SPL-80	SPL-150	SPL-300
容 量(L)		80	150	300
功 率(kw)		1	1	2
製 冷 劑		R-134a	R-134a	R-134a
製冷劑用量(g)		800	900	1200
電 壓		三相	三相	三相
尺 寸(cm)	寬	77	88	97
	深	90	88	97
	高	118	145	166
重 量(kg)		150	195	250



SINMAG



WM-180

水量計

型 號		WM-180
尺 寸 (cm) (不含管)	寬	44
	深	19
	高	20
功 率 (kw)		0.04
電 壓		單相



SMC-180L

冰水機

型 號		SMC-180L
出水量		120L/H
電 壓		單相
功率 (kw)		1
水溫 (°C)		4~6
壓縮機功率 (hp)		1
尺 寸 (cm)	寬	54
	深	90
	高	112
重 量 (kg)		175

備註：該機能力是每小時120kg水，分三次放水，每20分鐘一次。

冰水機的原理決定，剛開始放的使用水溫會比較低，隨著水箱內冰層融化，水溫升高，使用水的水溫也會變高，並且使用水溫沒有具體的數字參數控制。



FR-40/50/80

電油炸機

型 號		FR-40	FR-50	FR-80
容 積 (L)		40L	50L	80L
籃子尺寸 (cm)		40×60	46×66	66×78
功率 (kw)		6	6	7.5
溫度範圍 (°C)		0-200	0-200	0-200
尺 寸 (cm) (油槽打開)	寬	134	147	187
	深	66	86	95
	高	104	103	99
重 量 (kg)		65	75	85



SINMAG

烤雞設備



SR5-PT



SR7-PT



SR7-PTM

烤雞爐可選面板



SR7-PT
手動+自動



SR7-PTM
手動

烤雞爐

型 號	SR5-PT	SR7-PT	SR7-PTM
烤籃數量	5個	7個	7個
烤雞產能	20隻	35隻	35隻
電 壓	三相	三相	三相
功 率	6.3kw	8.3kw	8.3kw
內箱尺寸	寬52cm×深57cm×高50cm	寬71cm×深69cm×高65cm	寬71cm×深69cm×高65cm
外形尺寸	寬81cm×深73cm×高96cm	寬99cm×深84cm×高111cm	寬99cm×深84cm×高111cm
附 件	5個烤籃、5個烤叉、4個腳墊	7個烤籃、7個烤叉、4個腳墊	7個烤籃、7個烤叉、4個腳輪
重 量	110kg	180kg	180kg
備 註	可雙層疊加，兩種面板可供選擇		



大廚房設備

SINMAG

烤雞設備



SW7-PT

保溫櫃

型 號	SW7-PT
電 壓	三相
功 率	3kw
內箱尺寸	寬71cm×深69cm×高65cm
外形尺寸	寬99cm×深84cm×高111cm
附 件	3層架子、4個腳墊
重 量	110kg



大廚房設備

SINMAG



SFP-M50

比薩整形機

型 號	SFP-M50
滾筒長度	50cm
滾筒間距	0.03~1cm
電 壓	單相
功 率	1.1kw
外形尺寸	寬75cm×深60cm×高58cm
重 量	84kg



SFP-D6E/SFP-D9E
(可疊層使用)

比薩設備

型 號	SFP-D6E	SFP-D9E
產 能	每層可同時烤12" 比薩6盤	每層可同時烤12" 比薩9盤
烘焙溫度	室溫~400°C (上下火獨立設定)	室溫~400°C (上下火獨立設定)
電 壓	三相	三相
功 率	上火6.41kw+下火3.1kw	上火7.47kw+下火4.96kw
烘焙區尺寸	寬105×深68×高15cm	寬105×深105×高15cm
外形尺寸	寬143×深100×高38/46(含頂)/117(含底、頂)cm	寬143×深137×高38/46(含頂)/117(含底、頂)cm
重量 (kg)	158	204



大廚房設備

SINMAG



SFP-C20EA
(可疊層使用)



SFP-C36ES
(可疊層使用)



SFP-C40EA
(可疊層使用)

履帶式比薩爐

型 號	SFP-C20EA	SFP-C36ES	SFP-C40EA
產 能	106個/h(6") 47個/h(9") 27個/h(12") 20個/h(14")	196個/h(6") 87個/h(9") 42個/h(12") 36個/h(14")	352個/h(6") 156個/h(9") 88個/h(12") 65個/h(14")
烘焙时间	3-12分鐘(可調)	3-15分鐘(可調)	3-15分鐘(可調)
最高溫度	室溫~300°C	室溫~300°C	室溫~300°C
履帶規格	寬48×長108cm	寬53×長152cm	寬84×長195cm
電 壓	三相	三相	三相
功 率	8.3kw	16.8kw	28kw
最高烘焙高度	3-1/4" (8cm)	3-1/4" (8cm)	3-1/4" (8cm)
烘焙區尺寸	寬51cm×深45.5cm×高8cm	寬91.5cm×深53cm×高8cm	寬102.8cm×深79.5cm×高8cm
外形尺寸	寬158.5cm×深90.5cm×高46cm	寬197.5cm×深125cm×高113.5cm	寬208.5cm×深156cm×高133cm
重量(kg)	95	200	350